



24 LED fog machine



Ficha técnica.

- Potencia nominal: 1500 W, 13.6 A. @ 110v
- Control: Panel en chasis, DMX, inalámbrico.
- Cadencia: 20.000 ft³/min
- Consumo de fluido: 50 ml/min
- Tiempo de calentamiento: 6 min.
- Sistema 24 LED RGB de 3w.
- Peso: 12.12 lb (5.5 kg)
- Tamaño: 51 x 37 x 25 cm
- Capacidad del tanque: 3.5L.
- Altura del disparo: hasta 7m.

1. Qué incluye?

- Cable de poder POWERCOM.
- Control y receptor sistema inalámbrico.

2. Indicaciones de seguridad.

- No opere la máquina sobre superficies húmedas.
- Verifique estado de conexiones eléctricas y voltajes.
- Antes de conectar red DMX, verifique estado conexiones.
- Llene el contenedor de líquido fuera de la máquina.
- No utilice líquidos no certificados para máquinas haze.
- No opere cerca de elementos inflamables.
- Transporte la máquina con el tanque vacío.
- No mezcle los líquidos con perfumes, aceites o elementos extraños.





3. Modo de operación.

- Una vez encienda espere que termine el ciclo UP de calentamiento.
- - - - -, lista para activar.

3.1 Tablero.

Botón MENU para acceder a configuraciones:

- PL1 - PL2 - PL3, programas especiales.
- R - G - B dimer colores
- A001, función DMX.

3.2 Control inalámbrico.

Conecte el receptor a la máquina.

Presione botones R G B para activar humo con colores o FOG para humo sin luz LED.

3.3 Control DMX.

Asignación de canales y valores, en posición A001 designe con las flechas el número de canal inicial.

Conecte el cable de señal DMX y opere según mapa.

FÉÍ ÈI	FUNCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	encendido bomba	001 - 255	0-100
2	rojo	001 - 255	0-100
3	verde	001 - 255	0-100
4	azul	001 - 255	0-100
5	estroboscópico	001 - 255	0-100
6	programas automáticos	001 - 255	N/A

