

RCK

MACH 2



fog machine

FICHA TÉCNICA:

- Potencia nominal: 968W, 8.8 A
- Control: obturador de chasis, alámbrico o inalámbrico según modelo.
- Cadencia: 10.000 ft³/min
- Consumo de fluido: 25 ml/min
- Tiempo de calentamiento: 4 min
- Entrada de voltaje: 110v ca 60 Hz
- Peso: 5.8 lb (2.7 kg)
- Tamaño: 41 x 25 x 22 cm
- Capacidad del tanque: 1L (0.26 gal)

MODO DE OPERACIÓN

- Llene el depósito con líquido especial para cámaras de humo
- Conecte el control de acción, si es de obturador de chasis omita este paso
- Conecte a la toma de corriente y encienda el interruptor de la máquina
- Espere a que la máquina tome la temperatura máxima (4 min aprox)
- Accione el botón obturador para fabricar humo
- NO TRABAJE LA MÁQUINA SIN LÍQUIDO o con líquidos de dudosa calidad, puede dañar componentes y no ser cubiertos por la garantía
- Antes de guardar la máquina haga purga de la misma sacando la manguera del deposito y colocandola en un recipiente con agua limpia (ver foto 1), trabaje con agua la máquina por 1 minuto.



foto 1

manguera dentro de recipiente con agua para purga